

KOSZTORYS
OFERTOWY
Przebudowa drogi gminnej nr 342007T Orzelec Mały Cegielnia od km 0+000 do km 0+713

| Lp. | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (4 x 5) |
|---|--|----------------|---------|---------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Roboty przygotowawcze | | | | | |
| 1 d.1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - geodezyjne wytyczenie drogi | km | 0.71 | | |
| 2 d.1 | Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 713x3,70=2630,10 | m ² | 2630.10 | | |
| Razem dział: Roboty przygotowawcze | | | | | |
| 2 Podbudowa | | | | | |
| 3 d.2 | Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.15cm | m ² | 2630.10 | | |
| 4 d.2 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm | m ² | 2630.10 | | |
| 5 d.2 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8cm | m ² | 2630.10 | | |
| Razem dział: Podbudowa | | | | | |
| 3 Nawierzchnia | | | | | |
| 6 d.3 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 713x3,60=2566,8 | m ² | 2566.8 | | |
| 7 d.3 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 713x3,50=2495,50 | m ² | 2495.50 | | |
| Razem dział: Nawierzchnia | | | | | |
| 4 Roboty wykończeniowe | | | | | |
| 8 d.4 | Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym wykonywane mechanicznie gr. 16cm 713x2x0,75=1069,50x0,16=171,12 | m ³ | 171.12 | | |
| 9 d.4 | Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. 15 cm (utwardzenie zjazdów) 20x5x1=100x0,15=15 | m ³ | 15 | | |
| Razem dział: Roboty wykończeniowe | | | | | |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | | | | | |
| Podatek VAT | | | | | |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | | | | | |

Słownie: