

**KOSZTORYS
OFERTOWY**

Zmiana nawierzchni drogi gminnej nr 342035T Przeczów - Most od km 0+000 do km 1+265

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
1 Roboty przygotowawcze					
1 d.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - geodezyjne wytyczenie drogi	km	1.27		
2 d.1	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 820x3,70=3034 445x2x0,5=445 Razem; 3479	m ²	3479		
Razem dział: Roboty przygotowawcze					
2 Podbudowa					
3 d.2	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr. 15cm	m ²	3479		
4 d.2	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²	3479		
5 d.2	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8cm	m ²	3479		
Razem dział: Podbudowa					
3 Nawierzchnia					
6 d.3	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 820x3,60=2952	m ²	2952		
7 d.3	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 820x3,50=2870	m ²	2870		
Razem dział: Nawierzchnia					
4 Roboty wykończeniowe					
8 d.4	Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym wykonywane mechanicznie gr. 16cm 820x2x0,75=1230x0,16=196,8	m ³	196.8		
Razem dział: Roboty wykończeniowe					
5 Nawierzchnia od km 0+820 do km 1+265					
9 d.5	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie 445x3,10=1379,50x0,075=103,46	t	103.46		
10 d.5	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 445x3,00=1335	m ²	1335		
11 d.5	Uzupełnienie poboczygruntem wykonywane mechanicznie gr. 7cm 445x2x0,75=667,50x0,07=46,73	t	46.73		
Razem dział: Nawierzchnia od km 0+820 do km 1+265					
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

Słownie: